

PHOBOS LED 5850LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL (53W) 500MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	462252
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	53
Lichtstrom [lm]*:	5850
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Runde Aufputz-LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED GO! Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus verzinktem Stahl und ist weiß pulverlackiert. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Ein einfaches Einrast-Montagesystem des Diffusors erfordert kein zusätzliches Werkzeug. Die Leuchte kann ein Ersatz für Standardleuchten mit vier Lampen in unregelmäßig geformten Räumen sein. Sie ist auch für den Betrieb mit dem RCR-Funkbewegungssensor und DALI-System geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Hervorragende Beleuchtungsparameter, die Zusammenarbeit mit dem DALI-System und dekorative Parameter sorgen dafür, dass die Leuchte in großen Konferenzräumen hervorragend funktioniert.


PHOBOS LED 5850LM 830 IP20 | SCHUTZKLASSE OPAL (53W) 500MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	53	Optik:	Linsenmatrize
Index:	462252	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbtemperatur [K]:	3000	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963462252	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø500/110
Lichtstrom [lm]:	5850	Einbaumaße [mm]:	ø418
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Typ Diffusor:	OPAL	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	55	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Frequenz:	50 - 60	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	515/515/115
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	3.700
Lichtausbeute [lm/W]:	106	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	389/2023
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyp:	Deckenlampe
SDCM:	≤ 3	Version:	LV
Power Factor:	0.96	Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264
Material Diffusor:	PS	Gleichspannungsbereich [V]:	170 – 280
Farbe Diffusor:	weiss	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	90000
Material Optik:	PC	Verteilungstyp:	lambertsch
		Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
		Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 20 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 389/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl