

SMART LED EVO END 1412MM 4300LM PRM I

SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (40W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	651533.
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	40
Lichtstrom [lm]*:	4300
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	A+
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	CO-Anode
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Aufgehängtes oder oberflächenmontiertes Lichtleitungssystem mit sehr schmalen Querschnitt. Sein Gehäuse wurde aus eloxiertem grauem Aluminiumprofil gefertigt. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das das Anbringen und Einstellen der Aufhängung erleichtert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtungssystem für den Inneneinsatz. Es wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen in den DALI-Standardleuchten für den Einsatz in modernen Bürogebäuden mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

SMART LED EVO END 1412MM 4300LM PRM I

SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (40W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	Aluminium
Leistung [W]:	40	Farbe Gehäuse:	CO-Anode
Nennleistung der Leuchte [W]:	44.90	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	65/55/1412
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtstrom [lm]:	4300	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Lichtausbeute [lm/W]:	95	Eigengewicht [kg]:	2.370
Energieeffizienzklasse:	A+	CE-Zertifikat:	35/2017
Schutzklasse:	I	Index:	651533.
Farbtemperatur [K]:	3000	Kategorietyp:	Systeme
Farb- wiedergabe- index:	>80	Version:	end
SDCM:	≤ 3	ETIM klasse:	EC000282
Power Factor:	0.95	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PMMA	Anleitung:	PDF Herunterladen
Typ Diffusor:	PRM		

Erstellungsdatum der Karte: 19 Juni 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 35/2017