

# SMART LED EVO END 1412MM 5700LM PRM DALI I

## SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 840 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Index:                  | 651281.   |
| IP-Schutzart:           | IP20      |
| Leistung [W]:           | 50        |
| Lichtstrom [lm]*:       | 5700      |
| Farbtemperatur [K]:     | 4000      |
| SDCM:                   | ≤ 3       |
| Energieeffizienzklasse: | A+        |
| Material Gehäuse:       | Aluminium |
| Farbe Gehäuse:          | CO-Anode  |
| Material Diffusor:      | PMMA      |

### CHARAKTERISTIK

Aufgehängtes oder oberflächenmontiertes Lichtleitungssystem mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Gehäuse wurde aus eloxiertem grauem Aluminiumprofil gefertigt. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das das Anbringen und Einstellen der Aufhängung erleichtert.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtungssystem für den Inneneinsatz. Es wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen in den DALI-Standardleuchten für den Einsatz in modernen Bürogebäuden mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

# SMART LED EVO END 1412MM 5700LM PRM DALI I

## SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 840 (50W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |           |                              |                                  |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|
| Lichtquelle:                  | LED modul | Material Gehäuse:            | Aluminium                        |
| Leistung [W]:                 | 50        | Farbe Gehäuse:               | CO-Anode                         |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 53.50     | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:  | 65/55/1412                       |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240   | IP-Schutzart:                | IP20                             |
| Frequenz:                     | 50 - 60   | Montage:                     | Hänge-/abgehängt                 |
| Lichtstrom [lm]:              | 5700      | Betriebstemperatur [°C]:     | von 0 bis +25                    |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 106       | DIMM DALI:                   | ja                               |
| Energieeffizienzklasse:       | A+        | Eigengewicht [kg]:           | 2.470                            |
| Schutzklasse:                 | I         | CE-Zertifikat:               | 35/2017                          |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000      | Index:                       | 651281.                          |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80       | Kategorietyp:                | Systeme                          |
| SDCM:                         | ≤ 3       | Version:                     | end                              |
| Power Factor:                 | 0.95      | ETIM klasse:                 | EC000282                         |
| Material Diffusor:            | PMMA      | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Typ Diffusor:                 | PRM       | Anleitung:                   | PDF Herunterladen                |

Erstellungsdatum der Karte: 19 Juni 2023  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 35/2017



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl