SMART LED EVO NT END 1131MM 4900LM PLX I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	649820.
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	48
Lichtstrom [lm]*:	4900
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	A+
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	C0-Anode
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Aufgehängtes oder oberflächenmontiertes Lichtleitungssystem mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Gehäuse wurde aus eloxiertem grauem Aluminiumprofil gefertigt. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das das Anbringen und Einstellen der Aufhängung erleichtert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtungssystem für den Inneneinsatz. Es wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen in den DALI-Standardleuchten für den Einsatz in modernen Bürogebäuden mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

SMART LED EVO NT END 1131MM 4900LM PLX I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	48
Nennleistung der Leuchte [W]:	49.50
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	4900
Lichtausbeute [lm/W]:	98
Energieeffizienzklasse:	A+
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.95
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL

Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	C0-Anode
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	75/55/1131
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Eigengewicht [kg]:	1.950
CE-Zertifikat:	35/2017
Index:	649820.
Kategorietyp:	Systeme
Version:	end
ETIM klasse:	EC000282
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Anleitung:	PDF Herunterladen

Erstellungsdatum der Karte: 19 Juni 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 35/2017

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl