

# SOLEO END 1131MM 4900LM PLX I SCHUTZKLASSE SCHWARZ MATT IP20 830 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Index:                  | x                       |
| IP-Schutzart:           | IP20                    |
| Leistung [W]:           | 20                      |
| Lichtstrom [lm]*:       | 2250 - 5950             |
| Farbtemperatur [K]:     | 3000; 4000              |
| SDCM:                   | ≤ 3                     |
| Energieeffizienzklasse: | A+; E                   |
| Material Gehäuse:       | aluminium               |
| Farbe Gehäuse:          | anoda CO; biały; czarny |
| Material Diffusor:      | PMMA                    |

## CHARAKTERISTIK

Aufgehängtes oder oberflächenmontiertes Lichtleitungssystem mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Gehäuse wurde aus eloxiertem grauem Aluminiumprofil gefertigt. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das das Anbringen und Einstellen der Aufhängung erleichtert.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtungssystem für den Inneneinsatz. Es wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen in den DALI-Standardleuchten für den Einsatz in modernen Bürogebäuden mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

# SOLEO END 1131MM 4900LM PLX I SCHUTZKLASSE SCHWARZ MATT IP20 830 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                          |             |                              |                                                                                                |
|--------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtquelle:             | modul LED   | Farbe Gehäuse:               | anoda C0; biały; czarny                                                                        |
| Leistung [W]:            | 20          | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:  | 65/55/1123; 65/55/1131; 65/55/1404; 65/55/1412; 65/55/1420; 75/55/1123; 75/55/1131; 75/55/1404 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240     | IP-Schutzart:                | IP20                                                                                           |
| Frequenz:                | 50-60       | Montage:                     | natynkowy; zwieszany                                                                           |
| Lichtstrom [lm]:         | 2250 - 5950 | Betriebstemperatur [°C]:     | od 0 do +25                                                                                    |
| Energieeffizienzklasse:  | A+; E       | DIMM DALI:                   | ja                                                                                             |
| Schutzklasse:            | I           | Eigengewicht [kg]:           | 1.950; 2.370; 2.470; 2.500                                                                     |
| Farbtemperatur [K]:      | 3000; 4000  | CE-Zertifikat:               | 35/2017                                                                                        |
| Farb- wiedergabe- index: | >80         | Index:                       | x                                                                                              |
| SDCM:                    | ≤ 3         | Kategorietyp:                | Systeme                                                                                        |
| Power Factor:            | 0.91; 0.95  | Version:                     | end; middle                                                                                    |
| Material Diffusor:       | PMMA        | ETIM klasse:                 | EC000282                                                                                       |
| Typ Diffusor:            | OPAL; PRM   | Photobiologische Sicherheit: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)                                                                 |
| Material Gehäuse:        | aluminium   | Anleitung:                   | Pobierz PDF                                                                                    |

Erstellungsdatum der Karte: 19 Juni 2023  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 35/2017



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl