

SOLEO END 1131MM 5350LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE SCHWARZ MATTIP20 840 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	652806.
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	48
Lichtstrom [lm]*:	5350
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	A+
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Aufgehängtes oder oberflächenmontiertes Lichtleitungssystem mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Gehäuse wurde aus eloxiertem grauem Aluminiumprofil gefertigt. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das das Anbringen und Einstellen der Aufhängung erleichtert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtungssystem für den Inneneinsatz. Es wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen in den DALI-Standardleuchten für den Einsatz in modernen Bürogebäuden mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

SOLEO END 1131MM 5350LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE SCHWARZ MATTIP20 840 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	Aluminium
Leistung [W]:	48	Farbe Gehäuse:	schwarz
Nennleistung der Leuchte [W]:	49.50	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	65/55/1131
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtstrom [lm]:	5350	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Lichtausbeute [lm/W]:	108	DIMM DALI:	ja
Energieeffizienzklasse:	A+	Eigengewicht [kg]:	2.500
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	35/2017
Farbtemperatur [K]:	4000	Index:	652806.
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyp:	Systeme
SDCM:	≤ 3	Version:	end
Power Factor:	0.95	ETIM klasse:	EC000282
Material Diffusor:	PMMA	Anleitung:	PDF Herunterladen
Typ Diffusor:	OPAL		

Erstellungsdatum der Karte: 19 Juni 2023
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 35/2017