# SOLEO END 1412MM 2250LM PRM I SCHUTZKLASSE SCHWARZ MATT IP20 830 (20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 651397. |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Leistung [W]:** | 20 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 2250 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **SDCM:** | ≤ 3 |
| **Energieeffizienzklasse:** | A+ |
| **Material Gehäuse:** | Aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | schwarz |
| **Material Diffusor:** | PMMA |

## CHARAKTERISTIK

Aufgehängtes oder oberflächenmontiertes Lichtleitungssystem mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Gehäuse wurde aus eloxiertem grauem Aluminiumprofil gefertigt. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das das Anbringen und Einstellen der Aufhängung erleichtert.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtungssystem für den Inneneinsatz. Es wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen in den DALI-Standardleuchten für den Einsatz in modernen Bürogebäuden mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

# SOLEO END 1412MM 2250LM PRM I SCHUTZKLASSE SCHWARZ MATT IP20 830 (20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lichtquelle:** | LED modul | **Typ Diffusor:** | PRM |
| **Leistung [W]:** | 20 | **Material Gehäuse:** | Aluminium |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 21 | **Farbe Gehäuse:** | schwarz |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 | **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 65/55/1412 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 | **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 2250 | **Montage:** | Hänge-/abgehängt |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 107 | **Betriebstemperatur [°C]:** | von 0 bis +25 |
| **Energieeffizienzklasse:** | A+ | **Eigengewicht [kg]:** | 2.370 |
| **Schutzklasse:** | I | **CE-Zertifikat:** | 35/2017 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 | **Index:** | 651397. |
| **Farb- wiedergabe- index:** | >80 | **Kategorietyp:** | Systeme |
| **SDCM:** | ≤ 3 | **Version:** | end |
| **Power Factor:** | 0.95 | **ETIM klasse:** | EC000282 |
| **Material Diffusor:** | PMMA | **Anleitung:** | PDF Herunterladen |

Erstellungsdatum der Karte: 19 Juni 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 35/2017

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl