

SOLEO MIDDLE 1123MM 3600LM PRM I SCHUTZKLASSE SCHWARZ MATT IP20 840 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	20
Lichtstrom [lm]*:	2250 - 5950
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	A+; E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	anoda CO; biały; czarny
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Aufgehängtes oder oberflächenmontiertes Lichtleitungssystem mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Gehäuse wurde aus eloxiertem grauem Aluminiumprofil gefertigt. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das das Anbringen und Einstellen der Aufhängung erleichtert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtungssystem für den Inneneinsatz. Es wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen in den DALI-Standardleuchten für den Einsatz in modernen Bürogebäuden mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

SOLEO MIDDLE 1123MM 3600LM PRM I SCHUTZKLASSE SCHWARZ MATT IP20 840 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	moduł LED	Farbe Gehäuse:	anoda C0; biały; czarny
Leistung [W]:	20	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	65/55/1123; 65/55/1131; 65/55/1404; 65/55/1412; 65/55/1420; 75/55/1123; 75/55/1131; 75/55/1404
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50-60	Montage:	natynkowy; zwieszany
Lichtstrom [lm]:	2250 - 5950	Betriebstemperatur [°C]:	od 0 do +25
Energieeffizienzklasse:	A+; E	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	1.950; 2.370; 2.470; 2.500
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000	CE-Zertifikat:	35/2017
Farb- wiedergabe- index:	>80	Index:	x
SDCM:	≤ 3	Kategorietyp:	Systeme
Power Factor:	0.91; 0.95	Version:	end; middle
Material Diffusor:	PMMA	ETIM klasse:	EC000282
Typ Diffusor:	OPAL; PRM	Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	Pobierz PDF

Erstellungsdatum der Karte: 19 Juni 2023
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 35/2017