SOLEO NT END 1412MM 4700LM PRM I SCHUTZKLASSE WEISS MATT IP20 840 (40W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	649219.
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	40
Lichtstrom [lm]*:	4700
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	A+
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Aufgehängtes oder oberflächenmontiertes Lichtleitungssystem mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Gehäuse wurde aus eloxiertem grauem Aluminiumprofil gefertigt. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das das Anbringen und Einstellen der Aufhängung erleichtert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtungssystem für den Inneneinsatz. Es wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen in den DALI-Standardleuchten für den Einsatz in modernen Bürogebäuden mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

SOLEO NT END 1412MM 4700LM PRM I SCHUTZKLASSE WEISS MATT IP20 840 (40W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	**Typ Diffusor:**	PRM
Leistung [W]:	40	**Material Gehäuse:**	Aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	44.90	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	65/55/1412
Frequenz:	50 - 60	**IP-Schutzart:**	IP20
Lichtstrom [lm]:	4700	**Montage:**	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	104	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +25
Energieeffizienzklasse:	A+	**Eigengewicht [kg]:**	2.370
Schutzklasse:	I	**CE-Zertifikat:**	35/2017
Farbtemperatur [K]:	4000	**Index:**	649219.
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Kategorietyp:**	Systeme
SDCM:	≤ 3	**Version:**	end
Power Factor:	0.95	**ETIM klasse:**	EC000282
Material Diffusor:	PMMA	**Anleitung:**	PDF Herunterladen

Erstellungsdatum der Karte: 19 Juni 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 35/2017

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl