

# SOLEO NT MIDDLE 1123MM 3200LM PLX DALI I

## SCHUTZKLASSE SCHWARZ MATT IP20 840 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Index:                  | 648618.   |
| IP-Schutzart:           | IP20      |
| Leistung [W]:           | 30        |
| Lichtstrom [lm]*:       | 3200      |
| Farbtemperatur [K]:     | 4000      |
| SDCM:                   | ≤ 3       |
| Energieeffizienzklasse: | A+        |
| Material Gehäuse:       | Aluminium |
| Farbe Gehäuse:          | schwarz   |
| Material Diffusor:      | PMMA      |

### CHARAKTERISTIK

Aufgehängtes oder oberflächenmontiertes Lichtleitungssystem mit sehr schmalem Querschnitt. Sein Gehäuse wurde aus eloxiertem grauem Aluminiumprofil gefertigt. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das das Anbringen und Einstellen der Aufhängung erleichtert.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtungssystem für den Inneneinsatz. Es wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen in den DALI-Standardleuchten für den Einsatz in modernen Bürogebäuden mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

# SOLEO NT MIDDLE 1123MM 3200LM PLX DALI I

## SCHUTZKLASSE SCHWARZ MATT IP20 840 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |           |                             |                   |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|
| Lichtquelle:                  | LED modul | Material Gehäuse:           | Aluminium         |
| Leistung [W]:                 | 30        | Farbe Gehäuse:              | schwarz           |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 31.60     | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 75/55/1123        |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240   | IP-Schutzart:               | IP20              |
| Frequenz:                     | 50 - 60   | Montage:                    | Anbau             |
| Lichtstrom [lm]:              | 3200      | Betriebstemperatur [°C]:    | von 0 bis +25     |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 101       | DIMM DALI:                  | ja                |
| Energieeffizienzklasse:       | A+        | Eigengewicht [kg]:          | 2.500             |
| Schutzklasse:                 | I         | CE-Zertifikat:              | 35/2017           |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000      | Index:                      | 648618.           |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80       | Kategorietyp:               | Systeme           |
| SDCM:                         | ≤ 3       | Version:                    | middle            |
| Power Factor:                 | 0.95      | ETIM klasse:                | EC000282          |
| Material Diffusor:            | PMMA      | Anleitung:                  | PDF Herunterladen |
| Typ Diffusor:                 | OPAL      |                             |                   |

Erstellungsdatum der Karte: 19 Juni 2023  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 35/2017



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl