

LINEA 2 LED 3360 MM 11100 LM DALI LS2 7P 840 60° (72 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	966491
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	72
Lichtstrom [lm]*:	11100
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau

CHARAKTERISTIK

LINEA 2 LED ist ein System NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlussystem und die durchgehende Verkabelung ermöglichen die schnelle Verbindung der Leuchten zu einer Beleuchtungslinie. Die angewandte Konstruktion macht die Montage und den Anschluss der Stromversorgung sehr einfach. Das von Grund auf neu entworfene Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, verleiht der Leuchte Festigkeit und Robustheit, und das schmale Seitenprofil ermöglicht die Installation an schwer zugänglichen Stellen. Dioden des renommierten Herstellers sowie neue LED-module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus: bis zu 157 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und wesentliche Energieeinsparungen erzielt werden. Das optische System wurde aus UV-beständigem PMMA hergestellt. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit an unterschiedliche Anforderungen - 3 Abstrahlwinkel: 90, 60, 45.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Leuchte für den Innenbereich, die besonders für die Beleuchtung großer Geschäfts-, Produktions- und Lagereinrichtungen empfohlen wird. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche T8 und T5 Leuchten durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.

LINEA 2 LED 3360 MM 11100 LM DALI LS2 7P 840 60° (72 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	72	Farbe Gehäuse:	grau
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	11100	Montage:	Anbau-, Hänge-
Nennleistung der Leuchte [W]:	72	Eigengewicht [kg]:	4.500
Abstrahl- winkel [°]:	60	Garantie [Jahre]:	5
Versorgungsspannung [V]:	220-240	CE-Zertifikat:	170/2023
DIMM DALI:	1	Index:	966491
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyt:	Systeme
Durch- verdrahtung:	LS2 7P	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Industrie und Technik
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	47/52/3360	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	110000
Energieeffizienzklasse:	C	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Lichtausbeute [lm/W]:	147	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	38000
Schutzklasse:	I	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahren]:	5
SDCM:	≤ 3	Betriebstemperatur [°C]:	von -15 bis +35
Material Optik:	PMMA	Anleitung:	Download PDF
Optik:	lineare Linse	ENEC-Zertifikat:	0334/ENEC/23
Material Gehäuse:	aluminium	Plik LDT:	Pobierz

LINEA 2 LED 3360 MM 11100 LM DALI LS2 7P 840 60° (72 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
966309	LINEA 2 LED 1680mm - Modul LS2 5P
966316	LINEA 2 LED 1680mm - Modul LS2 7P
966644	LINEA 2 LED 3360mm - Modul LS2 5P
966651	LINEA 2 LED 3360mm - Modul LS2 7P
966323	LINEA 2 LED - Schließset
966330	LINEA 2 LED - 840-mm-Gitter



LINEA 2 LED - Schließset (966323)

Erstellungsdatum der Karte: 09 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 170/2023