
LINEA LED EVO 1404 MM 3500 LM LS2 840 90° (22 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	150807
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	22
Lichtstrom [lm]*:	3500
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss

CHARAKTERISTIK

System zwieszanej linii lamp przemysłowych ze zintegrowanym energooszczędnym modułem LED. Łącznik liniowy i okablowanie przelotowe umożliwia szybkie łączenie lamp w linię świetlną. Zastosowany system montażu płyty diodowej pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania

ANWENDUNGSBEREICHE

System der abgehängten Linie von Industrieleuchten mit integriertem energiesparendem LED-module. Der lineare Verbinder und die durchgehende Verkabelung ermöglichen den schnellen Anschluss der Leuchten an die Beleuchtungsleitung. Das verwendete LED-modul-Montagesystem ermöglicht eine einfache Installation und den Anschluss der Stromversorgung. Erhältlich in Versionen mit 22 W, 30 W und 60 W Leistung. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit der Abstrahlwinkel an unterschiedliche Anforderungen - 6 Abstrahlwinkel: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch, butterfly.


LINEA LED EVO 1404 MM 3500 LM LS2 840 90° (22 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	**Einbaumaße [mm]:**	1110
Leistung [W]:	22	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]:	23.20	**IP-Schutzart:**	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Montage:**	Anbau-, Hänge-
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	3500	**Durch- verdrahtung:**	LS2
Lichtausbeute [lm/W]:	151	**Eigengewicht [kg]:**	3.400
Energieeffizienzklasse:	C	**Garantie [Jahre]:**	5
Schutzklasse:	I	**CE-Zertifikat:**	22/2017
Farbtemperatur [K]:	4000	**Index:**	150807
Farb- wiedergabe- index:	>80	**EAN:**	5,90596E+12
SDCM:	≤ 3	**Kategorietyp:**	Systeme
Power Factor:	0.98	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	116000
Material Diffusor:	PMMA	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	72000
Typ Diffusor:	milchig	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	35000
Material Optik:	PMMA	**ETIM klasse:**	EC000282
Optik:	lineare Linse	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	**Garantie [Jahren]:**	5
Farbe Gehäuse:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1404/115/64		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 22/2017

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl