

NECTRA LED IP44 9W 3000K WEISS

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	059926
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	9
Lichtstrom [lm]*:	690
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PC, Aluminium
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Die Downlight-Leuchte mit erhöhtem Schutzniveau IP44 ist mit energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Ihr Gehäuse aus wärmeleitendem Polycarbonat mit integriertem Aluminiumkühlkörper sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs. Ein Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartondecken sorgt für niedrige Servicekosten. Dank des Gehäuses ist eine Aufputzmontage der Leuchte möglich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Unterputzleuchte für den Außen- und Innenbereich - in Büros, Durchgängen, Hauswirtschafts- und Sanitärräumen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.


NECTRA LED IP44 9W 3000K WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	9	Material Gehäuse:	PC, Aluminium
Index:	059926	Einbaumaße [mm]:	ø100
Farbtemperatur [K]:	3000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
EAN:	5905963059926	IP-Schutzart:	IP44/20
Lichtstrom [lm]:	690	Montage:	Einbau
Lichtquelle:	LED modul	Betriebstemperatur [°C]:	von -15 bis +35
Typ Diffusor:	OPAL	Menge auf der Palette [Stück]:	160
Nennleistung der Leuchte [W]:	9	Eigengewicht [kg]:	0.180
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø121/67	CE-Zertifikat:	19/2018
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	F	Kategorietyp:	Downlight
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	35000
Lichtausbeute [lm/W]:	76	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	22000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	11000
Farb- wiedergabe- index:	>80	ETIM klasse:	EC002892
Abstrahl- winkel [°]:	120	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PMMA	Anleitung:	Download PDF
		PZH-Zertifikat:	HK/K/1055/06/2017

LIGHT CURVES



NECTRA LED IP44 9W 3000K WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
059735	Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 15W. NECTRA LED 12W
059759	Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 20W. 25W. NECTRA LED 18W
059841	RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44
059995	NECTRA LED IP44 20W/25W AUFPUTZGEHÄUSE PC
060922	Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 15W. NECTRA LED 12W (059735)



Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 20W. 25W. NECTRA LED 18W (059759)



RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)



NECTRA LED IP44 20W/25W AUFPUTZGEHÄUSE PC (059995)



Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 19/2018