

NECTRA LED PLUS 170MM 1650LM 840 IP44 NOT3°3H AT OPAL WEISS (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	517662
IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	12
Lichtstrom [lm]*:	1650
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	PC, Aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Die Downlight-Leuchte mit erhöhtem Schutzniveau IP44 ist mit energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Ihr Gehäuse aus wärmeleitendem Polycarbonat mit integriertem Aluminiumkühlkörper sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs. Ein Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartondecken sorgt für niedrige Servicekosten. Dank des Gehäuses ist eine Aufputzmontage der Leuchte möglich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Unterputzleuchte für den Außen- und Innenbereich - in Büros, Durchgängen, Hauswirtschafts- und Sanitärräumen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

NECTRA LED PLUS 170MM 1650LM 840 IP44 NOT3°3H AT OPAL WEISS (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	12
Index:	517662
Farbtemperatur [K]:	4000
EAN:	5905963517662
Lichtstrom [lm]:	1650
Lichtquelle:	LED modul
Typ Diffusor:	OPAL
Nennleistung der Leuchte [W]:	14
Notfall- beleuchtung [h]:	3
Versorgungsspannung [V]:	110 - 277
Arbeits- modus:	M
Frequenz:	50 - 60
Autotest:	ja
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D
Lichtausbeute [lm/W]:	117
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.76
Ladezeit [h:min]:	24:00
Abstrahl- winkel [°]:	92,2
Akku:	Ni-Mh
Material Diffusor:	PMMA

Material Optik:	Aluminium
Optik:	Rückstrahler
Material Gehäuse:	PC, Aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Ring:	PC
Farbe Ring:	weiß
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø170/69
Einbaumaße [mm]:	ø150
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP44
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Eigengewicht [kg]:	0.760
CE-Zertifikat:	340/2023
Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Kategorietyp:	Downlight
Wechselspannungsbereich [V]:	99 - 305
Gleichspannungsbereich [V]:	99 - 305
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	80000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	55000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	30000
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 340/2023