

# NECTRA LED PLUS 222MM 2500LM 830 IP44 NOT3°3H AT OPAL WEISS(20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	517433
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>Leistung [W]:</b>	20
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2500
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	PC + aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA

## CHARAKTERISTIK

Die Downlight-Leuchte mit erhöhtem Schutzniveau IP44 ist mit energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Ihr Gehäuse aus wärmeleitendem Polycarbonat mit integriertem Aluminiumkühlkörper sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs. Ein Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartondecken sorgt für niedrige Servicekosten. Dank des Gehäuses ist eine Aufputzmontage der Leuchte möglich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Unterputzleuchte für den Außen- und Innenbereich - in Büros, Durchgängen, Hauswirtschafts- und Sanitärräumen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

# NECTRA LED PLUS 222MM 2500LM 830 IP44 NOT3°3H AT OPAL WEISS(20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	517433	<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>EAN:</b>	5905963517433	<b>Material Ring:</b>	PC
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>Farbe Ring:</b>	weiß
<b>Leistung [W]:</b>	20	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	ø222/70
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	22	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	ø195
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	110 - 277	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	2500	<b>Montage:</b>	Einbau
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	113	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von 0 bis +35
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E	<b>Notfall- beleuchtung [h]:</b>	3
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	0.930
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">340/2023</a>
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	80	<b>Garantie [Jahre]:</b>	2 / 0.5 (bateria)
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Kategorietyt:</b>	Downlight
<b>Power Factor:</b>	0.87	<b>Autotest:</b>	ja
<b>Ladezeit [h:min]:</b>	24:00	<b>Arbeits- modus:</b>	M
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	96	<b>Wechselspannungsbereich [V]:</b>	99 - 305
<b>Akku:</b>	Ni-Mh	<b>Gleichspannungsbereich [V]:</b>	99 - 305
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	80000
<b>Typ Diffusor:</b>	OPAL	<b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>	55000
<b>Material Optik:</b>	Aluminium	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	30000
<b>Optik:</b>	Rückstrahler	<b>Photobiologische Sicherheit:</b>	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
<b>Material Gehäuse:</b>	PC + aluminium	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 340/2023