
SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MATT DALI I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (29W/23W) ZULEITUNG 5P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	655579
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	52
Lichtstrom [lm]*:	5900
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	C0-Anode
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Abgehängte Aufputz- oder Unterputz-Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Ihr Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Aufhängung als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard widmen die Leuchte dem Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.


SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MATT DALI I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (29W/23W) ZULEITUNG 5P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	655579	**Farbe Gehäuse:**	C0-Anode
EAN:	5905963655579	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	55/65/1412
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK06
Leistung [W]:	52	**IP-Schutzart:**	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	57.60	**Montage:**	Hänge-/abgehängt
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**DIMM DALI:**	ja
Frequenz:	50 - 60	**Kabeltyp:**	5P
Lichtstrom [lm]:	5900	**Eigengewicht [kg]:**	2.100
Lichtausbeute [lm/W]:	102	**Garantie [Jahre]:**	5
Energieeffizienzklasse:	E	**CE-Zertifikat:**	114/2018
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	Strahlen
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	101000
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	64000
SDCM:	≤ 3	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	31000
Power Factor:	0.98	**ETIM klasse:**	EC001743
Material Diffusor:	PMMA	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	PRM MATT	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	Aluminium		


LIGHT CURVES



SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MATT DALI I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (29W/23W) ZULEITUNG 5P

~~TECHNISCHE DATEN~~


~~DETAILLIERTE PRODUKTKARTE~~



SMART LED EVO - ŚWIATŁO POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA



SMART LED EVO - ACTILUME




SMART LED EVO - WŁĄCZNIK

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MATT DALI I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (29W/23W) ZULEITUNG 5P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
171512	Einzelträger
171505	Einzelträger (runder Kasten)
171635	Hänge-Einzelträger (runder Kasten)
171574	Einzelträger (quadratischer Kasten)
171642	Einzelträger (quadratischer Kasten)



Einzelträger (171512)



Einzelträger (runder Kasten) (171505)



Hänge-Einzelträger (runder Kasten) (171635)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171574)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171642)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Juli 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 114/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl