
SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT DALI I KL. CZARNY MAT IP20 830(29W/23W)PRZEWÓD ZASILAJĄCY 3P Z WŁ.

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	655463
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	52
Lichtstrom [lm]*:	5900
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Abgehängte Aufputz- oder Unterputz-Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Ihr Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Aufhängung als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard widmen die Leuchte dem Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT DALI I KL. CZARNY MAT IP20 830(29W/23W)PRZEWÓD ZASILAJĄCY 3P Z WŁ.


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	655463
EAN:	5905963655463
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	52
Nennleistung der Leuchte [W]:	57.60
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	5900
Lichtausbeute [lm/W]:	102
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.98
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	PRM MATT

Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	55/65/1412
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
DIMM DALI:	ja
Kabeltyp:	3P + Schalter
Schalter:	ja
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	114/2018
Kategorietyp:	Strahlen
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	101000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	64000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
ETIM klasse:	EC001743
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Anleitung:	Download PDF


TECHNISCHE DATEN



SMART LED EVO - PRZESŁONA PRM



SMART LED EVO - WŁĄCZNIK




SMART LED EVO - ŚWIATŁO POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT DALI I KL. CZARNY MAT IP20 830(29W/23W)PRZEWÓD ZASILAJĄCY 3P Z WŁ.

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
171512	Einzelträger
171505	Einzelträger (runder Kasten)
171635	Hänge-Einzelträger (runder Kasten)
171574	Einzelträger (quadratischer Kasten)
171642	Einzelträger (quadratischer Kasten)



Einzelträger (171512)



Einzelträger (runder Kasten) (171505)



Hänge-Einzelträger (runder Kasten) (171635)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171574)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171642)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Juli 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 114/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl