# SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT I KL. BIAŁY MAT IP20 830 (29W/23W) PRZEWÓD ZASILAJĄCY 3P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 655500 |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Leistung [W]:** | 52 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 5900 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Material Gehäuse:** | Aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Material Diffusor:** | PMMA |

## CHARAKTERISTIK

Abgehängte Aufputz- oder Unterputz-Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Ihr Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Aufhängung als Zubehör erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard widmen die Leuchte dem Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

# SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT I KL. BIAŁY MAT IP20 830 (29W/23W) PRZEWÓD ZASILAJĄCY 3P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 655500 | **Typ Diffusor:** | PRM MATT |
| **EAN:** | 5905963655500 | **Material Gehäuse:** | Aluminium |
| **Lichtquelle:** | LED modul | **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Leistung [W]:** | 52 | **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 55/65/1412 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 57.60 | **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 | **Montage:** | Hänge-/abgehängt |
| **Frequenz:** | 50 - 60 | **Kabeltyp:** | 3P |
| **Lichtstrom [lm]:** | 5900 | **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 102 | **CE-Zertifikat:** | 114/2018 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E | **Kategorietyp:** | Strahlen |
| **Schutzklasse:** | I | **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 101000 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 | **Lebensdauer LED L80B20 [h]:** | 64000 |
| **Farb- wiedergabe- index:** | >80 | **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 31000 |
| **SDCM:** | ≤ 3 | **ETIM klasse:** | EC001743 |
| **Power Factor:** | 0.98 | **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Material Diffusor:** | PMMA | **Anleitung:** | Download PDF |

## LIGHT CURVES



# SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT I KL. BIAŁY MAT IP20 830 (29W/23W) PRZEWÓD ZASILAJĄCY 3P

## ~~TECHNISCHE DATEN~~

~~DETAILLIERTE PRODUKTKARTE~~



SMART LED EVO - ŚWIATŁO POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA

SMART LED EVO - ACTILUME



SMART LED EVO - WŁĄCZNIK

# SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT I KL. BIAŁY MAT IP20 830 (29W/23W) PRZEWÓD ZASILAJĄCY 3P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 171512 | Einzelträger |
| 171505 | Einzelträger (runder Kasten) |
| 171635 | Hänge-Einzelträger (runder Kasten) |
| 171574 | Einzelträger (quadratischer Kasten) |
| 171642 | Einzelträger (quadratischer Kasten) |



Einzelträger (171512)

Einzelträger (runder Kasten) (171505)

Hänge-Einzelträger (runder Kasten) (171635)

Einzelträger (quadratischer Kasten) (171574)

Einzelträger (quadratischer Kasten) (171642)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Juli 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 114/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl