

LUNGO 860 LM 24. FI60 H145 I KL IP20 NT ALUMINIUM 840 (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	645754
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	10
Lichtstrom [lm]*:	860
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	aluminium
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Die Lungo-Leuchtenfamilie ist ein Vorschlag, der jedem Interieur Stil und Originalität verleiht. Durch die Kombination verschiedener Größen und Farben von Leuchten können Sie originelle Kompositionen erstellen, die modern arrangierte Innenräume bereichern.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für Verkehrszonen in Innenräumen bestimmt, die in Tabelle 5.1 der Norm EN12464 aufgeführt sind.

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

Index:	645754	Typ Diffusor:	PRM
EAN:	5905963637230	Material Optik:	PMMA
Lichtquelle:	COB LED	Optik:	prismatische Linse
Leistung [W]:	10	Material Gehäuse:	Aluminium
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Farbe Gehäuse:	aluminium
Frequenz:	50 - 60	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	60/145
Lichtstrom [lm]:	860	Einbaumaße [mm]:	36
Lichtausbeute [lm/W]:	86	IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	F	Montage:	Anbau
Schutzklasse:	I	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	0.250
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	161/2019
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahre]:	2
Power Factor:	0.99	Kategorietyt:	Downlight
Abstrahl- winkel [°]:	24	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	40000
Material Diffusor:	PMMA	Anleitung:	Download PDF



LENA
LIGHTING

Seite 2/2