# MODO LED FI 116 310LM 857 IP67 I SCHUTZKLASSE 45° (6W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 958144 |
| **IP-Schutzart:** | IP67 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK09 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 6 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 310 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 5700 |
| **Energieeffizienzklasse:** | G |
| **Material Gehäuse:** | Aluminiumdruckguss |
| **Material Diffusor:** | gehärtetes Glas |
| **Typ Diffusor:** | transparent |

## CHARAKTERISTIK

Die energiesparende Uplight-Außenleuchte für den Einbau im Boden bietet einen wirtschaftlichen und langfristigen Betrieb ohne Wechsel der Lichtquellen. Sie zeichnet sich durch eine hohe IP67-Dichtheit aus, dank der sie wasserbeständig gegen Überfluten ist. Um ihre Aufgabe optimal zu erfüllen, wurden Aluminium- und Hartglasscheiben hergestellt, die zusätzlich mit einer Dichtung gesichert waren. Sie ist in vielen Versionen der Lichtverteilung erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte wird häufig als Beleuchtung für die Fassaden verschiedener Gebäude verwendet, z. B.: Bürogebäude, Geschäftsgebäude, Autohäuser, Sakralbauten sowie Grünflächen, Parks und andere architektonische Elemente.

# MODO LED FI 116 310LM 857 IP67 I SCHUTZKLASSE 45° (6W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 958144 |
| **EAN:** | 5905963958144 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 6 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 310 |
| **Energieeffizienzklasse:** | G |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 5700 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 45 |
| **Material Diffusor:** | gehärtetes Glas |
| **Typ Diffusor:** | transparent |
| **Material Optik:** | PMMA |
| **Optik:** | Linse |

| | |
|---|---|
| **Material Gehäuse:** | Aluminiumdruckguss |
| **Material Ring:** | Stahl |
| **Farbe Ring:** | silber |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | ø116/150 |
| **Einbaumaße [mm]:** | ø102/150 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK09 |
| **IP-Schutzart:** | IP67 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 0.300 |
| **Garantie [Jahre]:** | 2 |
| **Kategorietyp:** | accent lighting |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 220 - 240 |
| **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 52 |
| **Anleitung:** | Download PDF |

Erstellungsdatum der Karte: 12 Januar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 86/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl