MODO LED FI 116 410LM 857 IP67 I SCHUTZKLASSE 9° (6W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	958021
IP-Schutzart:	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	6
Lichtstrom [lm]*:	410
Farbtemperatur [K]:	5700
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	Aluminiumdruckguss
Material Diffusor:	gehärtetes Glas
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Die energiesparende Uplight-Außenleuchte für den Einbau im Boden bietet einen wirtschaftlichen und langfristigen Betrieb ohne Wechsel der Lichtquellen. Sie zeichnet sich durch eine hohe IP67-Dichtheit aus, dank der sie wasserbeständig gegen Überfluten ist. Um ihre Aufgabe optimal zu erfüllen, wurden Aluminium- und Hartglasscheiben hergestellt, die zusätzlich mit einer Dichtung gesichert waren. Sie ist in vielen Versionen der Lichtverteilung erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte wird häufig als Beleuchtung für die Fassaden verschiedener Gebäude verwendet, z. B.: Bürogebäude, Geschäftsgebäude, Autohäuser, Sakralbauten sowie Grünflächen, Parks und andere architektonische Elemente.

MODO LED FI 116 410LM 857 IP67 I SCHUTZKLASSE 9° (6W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	958021
EAN:	5905963958021
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	6
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	410
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	5700
Abstrahl- winkel [°]:	9
Material Diffusor:	gehärtetes Glas
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	PMMA
Optik:	Linse

Material Gehäuse:	Aluminiumdruckguss
Material Ring:	Stahl
Farbe Ring:	silber
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø116/150
Einbaumaße [mm]:	ø102/150
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
IP-Schutzart:	IP67
Eigengewicht [kg]:	0.300
Garantie [Jahre]:	2
Kategorietyp:	accent lighting
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Lichtausbeute [lm/W]:	68
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 12 Januar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 86/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl