

# MODO LED FI 173 835LM 830 IP67 I SCHUTZKLASSE 15° (11W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Index:                         | 958229             |
| IP-Schutzart:                  | IP67               |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad:        | IK10               |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 11                 |
| Lichtstrom [lm]*:              | 835                |
| Farbtemperatur [K]:            | 3000               |
| Energieeffizienzklasse:        | F                  |
| Material Gehäuse:              | Aluminiumdruckguss |
| Material Diffusor:             | gehärtetes Glas    |
| Typ Diffusor:                  | transparent        |

## CHARAKTERISTIK

Die energiesparende Uplight-Außenleuchte für den Einbau im Boden bietet einen wirtschaftlichen und langfristigen Betrieb ohne Wechsel der Lichtquellen. Sie zeichnet sich durch eine hohe IP67-Dichtheit aus, dank der sie wasserbeständig gegen Überfluten ist. Um ihre Aufgabe optimal zu erfüllen, wurden Aluminium- und Hartglasscheiben hergestellt, die zusätzlich mit einer Dichtung gesichert waren. Sie ist in vielen Versionen der Lichtverteilung erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte wird häufig als Beleuchtung für die Fassaden verschiedener Gebäude verwendet, z. B.: Bürogebäude, Geschäftsgebäude, Autohäuser, Sakralbauten sowie Grünflächen, Parks und andere architektonische Elemente.

# MODO LED FI 173 835LM 830 IP67 I SCHUTZKLASSE 15° (11W)

## DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |                 |                              |                                  |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|
| Index:                        | 958229          | Material Gehäuse:            | Aluminiumdruckguss               |
| EAN:                          | 5905963958229   | Material Ring:               | Stahl                            |
| Lichtquelle:                  | LED modul       | Farbe Ring:                  | silber                           |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 11              | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:  | ø173/149                         |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240         | Einbaumaße [mm]:             | ø156,5/149                       |
| Frequenz:                     | 50 - 60         | IK-Stoßfestigkeitsgrad:      | IK10                             |
| Lichtstrom [lm]:              | 835             | IP-Schutzart:                | IP67                             |
| Energieeffizienzklasse:       | F               | Eigengewicht [kg]:           | 1.300                            |
| Schutzklasse:                 | I               | Garantie [Jahre]:            | 2                                |
| Farbtemperatur [K]:           | 3000            | Kategorietyp:                | accent lighting                  |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 15              | Wechselspannungsbereich [V]: | 220 - 240                        |
| Material Diffusor:            | gehärtetes Glas | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Typ Diffusor:                 | transparent     | Lichtausbeute [lm/W]:        | 76                               |
| Material Optik:               | PMMA            | Anleitung:                   | <a href="#">Download PDF</a>     |
| Optik:                        | Linse           |                              |                                  |

Erstellungsdatum der Karte: 12 Januar 2021  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 86/2019



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)