MODO LED FI 185 1320LM 830 IP67 I SCHUTZKLASSE 15° (18W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	958380
IP-Schutzart:	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	18
Lichtstrom [lm]*:	1320
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	Aluminiumdruckguss
Material Diffusor:	gehärtetes Glas
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Die energiesparende Uplight-Außenleuchte für den Einbau im Boden bietet einen wirtschaftlichen und langfristigen Betrieb ohne Wechsel der Lichtquellen. Sie zeichnet sich durch eine hohe IP67-Dichtheit aus, dank der sie wasserbeständig gegen Überfluten ist. Um ihre Aufgabe optimal zu erfüllen, wurden Aluminium- und Hartglasscheiben hergestellt, die zusätzlich mit einer Dichtung gesichert waren. Sie ist in vielen Versionen der Lichtverteilung erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte wird häufig als Beleuchtung für die Fassaden verschiedener Gebäude verwendet, z. B.: Bürogebäude, Geschäftsgebäude, Autohäuser, Sakralbauten sowie Grünflächen, Parks und andere architektonische Elemente.

MODO LED FI 185 1320LM 830 IP67 I SCHUTZKLASSE 15° (18W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	958380	**Optik:**	Linse
EAN:	5905963958380	**Material Gehäuse:**	Aluminiumdruckguss
Lichtquelle:	LED modul	**Material Ring:**	Stahl
Nennleistung der Leuchte [W]:	18	**Farbe Ring:**	silber
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø185/123,6
Frequenz:	50 - 60	**Einbaumaße [mm]:**	ø172/123,6
Lichtstrom [lm]:	1320	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Energieeffizienzklasse:	F	**IP-Schutzart:**	IP67
Schutzklasse:	I	**Garantie [Jahre]:**	2
Farbtemperatur [K]:	3000	**Kategorietyp:**	accent lighting
Abstrahl- winkel [°]:	15	**Wechselspannungsbereich [V]:**	220 - 240
Material Diffusor:	gehärtetes Glas	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	transparent	**Lichtausbeute [lm/W]:**	73
Material Optik:	PMMA	**Anleitung:**	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 12 Januar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 86/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl