

MODO LED FI 185 1280LM 857 IP67 I SCHUTZKLASSE 45° (18W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09; IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	6
Lichtstrom [lm]*:	290 - 1850
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000; 5000; 5700
Energieeffizienzklasse:	E; F; G
Material Gehäuse:	odlew aluminiowy; tworzywo sztuczne, stal
Material Diffusor:	szkło hart.
Typ Diffusor:	transparentny

CHARAKTERISTIK

Die energiesparende Uplight-Außenleuchte für den Einbau im Boden bietet einen wirtschaftlichen und langfristigen Betrieb ohne Wechsel der Lichtquellen. Sie zeichnet sich durch eine hohe IP67-Dichtheit aus, dank der sie wasserbeständig gegen Überfluten ist. Um ihre Aufgabe optimal zu erfüllen, wurden Aluminium- und Hartglasscheiben hergestellt, die zusätzlich mit einer Dichtung gesichert waren. Sie ist in vielen Versionen der Lichtverteilung erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte wird häufig als Beleuchtung für die Fassaden verschiedener Gebäude verwendet, z. B.: Bürogebäude, Geschäftsgebäude, Autohäuser, Sakralbauten sowie Grünflächen, Parks und andere architektonische Elemente.

MODO LED FI 185 1280LM 857 IP67 I SCHUTZKLASSE 45° (18W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x	Material Gehäuse:	odlew aluminiowy; tworzywo sztuczne, stal
EAN:	x	Material Ring:	stal
Lichtquelle:	moduł LED	Farbe Ring:	srebrny
Nennleistung der Leuchte [W]:	6	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø116/150; ø173/149; ø185/123,6
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Einbaumaße [mm]:	ø102/150; ø156,5/149; ø156.5x149; ø172/123,6
Frequenz:	50-60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09; IK10
Lichtstrom [lm]:	290 - 1850	IP-Schutzart:	IP67
Energieeffizienzklasse:	E; F; G	Zubehör Enthalten:	IoT-Einbausystem, Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm-Dübel
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	0.300; 1.300
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000; 5000; 5700	Garantie [Jahre]:	2
Abstrahl- winkel [°]:	9; 15; 20; 30; 45; 45/35	Kategorietyp:	accent lighting
Material Diffusor:	szkło hart.	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Typ Diffusor:	transparentny	Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Material Optik:	PMMA	Anleitung:	Download PDF
Optik:	soczewka		

Erstellungsdatum der Karte: 12 Januar 2021
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 86/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl