# PILLAR 2 LED 1510LM 857 IP65 I SCHUTZKLASSE 60° (16W) RAL 7037

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 958809 |
| **IP-Schutzart:** | IP65 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK07 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 16 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1510 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 5700 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Material Gehäuse:** | Aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | RAL7037 |
| **Material Diffusor:** | gehärtetes Glas |

## CHARAKTERISTIK

Die energiesparende betonende LED-Außenleuchte sorgt für einen wirtschaftlichen und langfristigen Betrieb ohne Wechsel der Lichtquellen. Sie zeichnet sich durch eine hohe IP65-Dichtheit aus - sowohl für Staub- als auch Wassertropfen, die in jedem beliebigen Winkel einfallen. Diese Dichtheit wird durch die Konstruktion sichergestellt - ein Aluminiumgehäuse und eine gehärtete Glasscheibe, die zusätzlich mit einer Dichtung gesichert sind. Die Leuchte ist in zwei Versionen der Lichtverteilung erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Wandmontage (direkt an der Oberfläche mit Spreizdübeln) ist speziell für die Betonung der Außenbeleuchtung von Gebäudefassaden wie Hotels, Büros, Mehrfamilienhäusern, aber auch Privathäusern sowie Verbindungsgängen und Eingangsbereichen konzipiert.

# PILLAR 2 LED 1510LM 857 IP65 I SCHUTZKLASSE 60° (16W) RAL 7037

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 958809 |
| **EAN:** | 5905963958809 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 16 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 1510 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 5700 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 50 |
| **Material Diffusor:** | gehärtetes Glas |
| **Typ Diffusor:** | transparent |
| **Material Optik:** | PC |
| **Optik:** | Reflektor |

| | |
|---|---|
| **Material Gehäuse:** | Aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | RAL7037 |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 175/76/136,5 |
| **Einbaumaße [mm]:** | fi 80 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK07 |
| **IP-Schutzart:** | IP65 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 0.500 |
| **Garantie [Jahre]:** | 2 |
| **Kategorietyp:** | accent lighting |
| **Version:** | Oberteil und Unterteil |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 220 - 240 |
| **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 94 |
| **Anleitung:** | PDF Herunterladen |

Erstellungsdatum der Karte: 12 Januar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 88/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl