

PILLAR 3 LED 1000LM 840 IP65 I SCHUTZKLASSE 38° (10W) RAL 7037

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	958649
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]*:	10
Lichtstrom [lm]*:	1000
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	RAL7037
Material Diffusor:	gehärtetes Glas

CHARAKTERISTIK

Die energiesparende betonende LED-Außenleuchte sorgt für einen wirtschaftlichen und langfristigen Betrieb ohne Wechsel der Lichtquellen. Sie zeichnet sich durch eine hohe IP65-Dichtheit aus - sowohl für Staub- als auch Wassertropfen, die in jedem beliebigen Winkel einfallen. Diese Dichtheit wird durch die Konstruktion sichergestellt - ein Aluminiumgehäuse und eine gehärtete Glasscheibe, die zusätzlich mit einer Dichtung gesichert sind. Die Leuchte ist in zwei Versionen der Lichtverteilung erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Wandmontage (direkt an der Oberfläche mit Spreizdübeln) ist speziell für die Betonung der Außenbeleuchtung von Gebäudefassaden wie Hotels, Büros, Mehrfamilienhäusern, aber auch Privathäusern sowie Verbindungsgängen und Eingangsbereichen konzipiert.

PILLAR 3 LED 1000LM 840 IP65 I SCHUTZKLASSE 38° (10W) RAL 7037

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	958649
EAN:	5905963958649
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	10
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	1000
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	38
Material Diffusor:	gehärtetes Glas
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Optik:	Reflektor

Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	RAL7037
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	130/76/129
Einbaumaße [mm]:	fi 80/23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
IP-Schutzart:	IP65
Eigengewicht [kg]:	0.300
Garantie [Jahre]:	2
Kategorietyp:	accent lighting
Version:	Oberteil oder Unterteil
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Lichtausbeute [lm/W]:	100
Anleitung:	PDF Herunterladen

Erstellungsdatum der Karte: 12 Januar 2021
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 88/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl