

# DOT CSC 1W 2H NM AT

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP65
<b>Leistung [W]:</b>	1
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	140
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	5000
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Material Gehäuse:</b>	PC
<b>Montage:</b>	Anbau
<b>CNBOP-Zertifikat:</b>	4958/2023
<b>Garantie [Jahre]:</b>	2 / 0.5 (bateria)
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C

## CHARAKTERISTIK

Autonome Aufputz-Notleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Lichtpanel. Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Optisches System in 3 Varianten erhältlich: Allgemein, Flur, Open Space. Die Leuchte wird mit Batterien mit einer Notbetriebszeit von 1 Stunde, 2 Stunden oder 3 Stunden geliefert. Die Leuchte verwendet einen Ni-Mh- oder Ni-Cd-Akku mit einer Spannung von 3,6 V und einer 24-Stunden-Ladezeit mit manueller oder automatischer (AT) Testfunktion.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Eine autonome Notleuchte, deren Hauptanwendung die Beleuchtung von Fluchtwegen und Brandschutzvorrichtungen nach einem Stromausfall ist, d. h. im Notfallmodus. Besonders empfehlenswert, wenn im Rahmen der Modernisierung der vorhandenen Installation eine Notbeleuchtung installiert werden muss. Sie ersetzt erfolgreich Leuchten mit eingebautem Notfallmodul. Dank der zusätzlichen Abdichtung erreicht die Leuchte die Schutzart IP65 und kann an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien unter Überdachung eingesetzt werden.

# DOT CSC 1W 2H NM AT

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	1
Lichtquelle:	LED modul
Farbtemperatur [K]:	5000
Lichtstrom [lm]:	140
Nennleistung der Leuchte [W]:	1
Notfall- beleuchtung [h]:	2
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Verteilungstyp:	Korridor-
Frequenz:	50 - 60
Arbeits- modus:	NM
Autotest:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	139
Schutzklasse:	II
Farb- wiedergabe- index:	>70
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	275000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Akku:	NiMh
Material Diffusor:	PMMA
Material Gehäuse:	PC

Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø140/40
Einbaumaße [mm]:	104
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von +5 bis +35
Index:	550263
EAN:	5905963550263
Kategorietyp:	Notbeleuchtung
Version:	Korridor-
ETIM klasse:	EC001957
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Leuchtennennleistung Omin [W]:	1
Energieeffizienzklasse:	C
Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
CE-Zertifikat:	<a href="#">112/2023</a>
Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

# DOT CSC 1W 2H NM AT

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
545672	DOT CS Arm Stahl verzinkt
551161	Deckenabstandshalter DOT weiß matt



DOT CS Arm Stahl verzinkt (545672)



Deckenabstandshalter DOT weiß matt (551161)

Erstellungsdatum der Karte: 24 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 112/2023