QUBE 1 LED 1635LM 857 IP65 I SCHUTZKLASSE 18° (18W) RAL 7037

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	959523
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]*:	18
Lichtstrom [lm]*:	1635
Farbtemperatur [K]:	5700
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	RAL7037
Material Diffusor:	gehärtetes Glas

CHARAKTERISTIK

Die energiesparende betonende LED-Außenleuchte sorgt für einen wirtschaftlichen und langfristigen Betrieb ohne Wechsel der Lichtquellen. Sie zeichnet sich durch eine hohe IP65-Dichtheit aus - sowohl für Staub- als auch Wassertropfen, die in jedem beliebigen Winkel einfallen. Diese Dichtheit wird durch die Konstruktion sichergestellt - ein Aluminiumgehäuse und eine gehärtete Glasscheibe, die zusätzlich mit einer Dichtung gesichert sind. Die Leuchte ist in vielen Varianten der Lichtverteilung und in zwei Beleuchtungsversionen erhältlich: - oben oder unten- oben und unten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Wandmontage (direkt an der Oberfläche mit Spreizdübeln) ist speziell für die Betonung der Außenbeleuchtung von Gebäudefassaden wie Hotels, Büros, Mehrfamilienhäusern, aber auch Privathäusern sowie Verbindungsgängen und Eingangsbereichen konzipiert.

QUBE 1 LED 1635LM 857 IP65 I SCHUTZKLASSE 18° (18W) RAL 7037

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	959523
EAN:	5905963959523
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	18
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	1635
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	5700
Abstrahl- winkel [°]:	18
Material Diffusor:	gehärtetes Glas
Typ Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Optik:	Reflektor

Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	RAL7037
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	204/136
Einbaumaße [mm]:	100/136
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP65
Eigengewicht [kg]:	1.300
Garantie [Jahre]:	2
Kategorietyp:	accent lighting
Version:	Oberteil oder Unterteil
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Lichtausbeute [lm/W]:	91
Anleitung:	PDF Herunterladen

Erstellungsdatum der Karte: 12 Januar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

CE Zertifikat CE - Nr: 89/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl