SATURN LED 14W MATT WEISSNOT3°3H 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	069703/PA
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	14
Lichtstrom [lm]*:	1300
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat ermöglicht es der Leuchte, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Der Gehäusering ist in verschiedenen Farben erhältlich. Diese Deckenleuchte bietet auch die Möglichkeit, einen Mikrowellenbewegungssensor (RCR) einzubauen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Außenbereich als Fassaden- oder Innenbeleuchtung vorgesehen: in Durchgängen und Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Insbesondere in der Variante mit Funkbewegungssensor ist sie ideal für Nutzräume und Durchgänge geeignet.


SATURN LED 14W MATT WEISSNOT3°3H 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	069703/PA	**Farbe Gehäuse:**	weiss
EAN:	5905963069703/PA	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø335/110
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Leistung [W]:	14	**IP-Schutzart:**	IP54
Nennleistung der Leuchte [W]:	15	**Montage:**	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +35
Frequenz:	50 - 60	**Notfall- beleuchtung [h]:**	3
Lichtstrom [lm]:	1300	**Eigengewicht [kg]:**	1.100
Lichtausbeute [lm/W]:	87	**Garantie [Jahre]:**	2 / 0.5 (bateria)
Energieeffizienzklasse:	F	**CE-Zertifikat:**	406/2023
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	115000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	73000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	36000
Abstrahl- winkel [°]:	120	**ETIM klasse:**	EC002892
Material Diffusor:	PC	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	OPAL	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	PP		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 406/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl