

OVAL LED 3W SIMETAL 4000K WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|--------------------------------|---------|
| IP-Schutzart: | IP44/40 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK06 |
| Leistung [W]: | 2.50 |
| Lichtstrom [lm]*: | 210 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Material Gehäuse: | PP |
| Material Diffusor: | Glas |
| Typ Diffusor: | PRM |
| Montage: | Anbau |

CHARAKTERISTIK

Ovale Aufputz-LED-Kanalleuchte mit integriertem, energiesparendem LED-GO! Panel. Sie zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und eine Dichtheit von IP44 (Wandmontage) und IP40 (Deckenmontage) aus. Der Sockel wurde aus Polypropylen und der Diffusor aus Glas gefertigt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Außenbereich als industrielle Fassadenbeleuchtung und Parkplatzbeleuchtung als auch für die Innenbeleuchtung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppen sowie in Kanälen und Kellerräumen vorgesehen.


OVAL LED 3W SIMETAL 4000K WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Leistung [W]: | 2.50 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 125/170/105 |
| Index: | 233012 | Einbaumaße [mm]: | 110 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK06 |
| EAN: | 5905963233012 | IP-Schutzart: | IP44/40 |
| Lichtstrom [lm]: | 210 | Montage: | Anbau |
| Lichtquelle: | LED modul | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Typ Diffusor: | PRM | Eigengewicht [kg]: | 0.500 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 3 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Farbe Gehäuse: | weiss | CE-Zertifikat: | 400/2023 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Kategorietyt: | Deckenlampe |
| Energieeffizienzklasse: | G | Kategorie der Anwendung: | Parkplätze und Radwege |
| Frequenz: | 50 - 60 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 80 000 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 70 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 51 000 |
| Schutzklasse: | II | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 25 000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | ETIM klasse: | EC001058 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Material Diffusor: | Glas | Anleitung: | Download PDF |
| Material Gehäuse: | PP | Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 400/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl