SMART LED EVO KINKIET A 578MM 1800LM I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	656064
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	17
Lichtstrom [lm]*:	1800
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	C0-Anode
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Eine solide Leuchte aus einem Aluminiumprofil mit einem sehr schmalen Querprofil. Diskrete Eleganz und Energieeffizienz sind Besonderheiten der Smart Led Evo Wandleuchtenfamilie. Das optische System ist eine opale Blende, die weiches Licht liefert. Die Leuchte ist erhältlich in: - 3 Längen und 6 Leistungen, - 2 Designvarianten: mit zusätzlichem Distanzprofil (Version B) oder ohne (Version A) - 2 Beleuchtungsversionen: einseitig (DIR) oder doppelseitig (DIR/IND).

ANWENDUNGSBEREICHE

Das einzigartige Design macht diese Leuchten perfekt für die Beleuchtung von Büros, Konferenzräume und anderen, repräsentativen Räumen.

SMART LED EVO KINKIET A 578MM 1800LM I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 840 (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	578/55/70
Leistung [W]:	17	**Einbaumaße [mm]:**	360
Nennleistung der Leuchte [W]:	18.70	**IP-Schutzart:**	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Montage:**	Anbau
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +25
Lichtstrom [lm]:	1800	**Eigengewicht [kg]:**	1.150
Lichtausbeute [lm/W]:	96	**Garantie [Jahre]:**	5
Energieeffizienzklasse:	E	**CE-Zertifikat:**	52/2018
Schutzklasse:	I	**Index:**	656064
Farbtemperatur [K]:	4000	**EAN:**	5905963656064
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Kategorietyp:**	Strahlen
SDCM:	≤ 3	**Version:**	A
Material Diffusor:	PMMA	**Verteilungstyp:**	DIR
Typ Diffusor:	OPAL	**ETIM klasse:**	EC002892
Material Gehäuse:	Aluminium	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	C0-Anode	**Anleitung:**	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 29 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 52/2018

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl