

TUBE LED EVO 2 28W 4000K LS2 90 WIDE BEAM

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	269271
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	28
Lichtstrom [lm]*:	3100
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	silber
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Die LED-Leuchte ist für die Aufhängung, Decken- und Wandmontage konzipiert. Sie bietet eine Kombination aus hohen Beleuchtungsparametern und Funktionalität. Das Gehäuse mit einem Durchmesser von 42 mm ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Das Lampendesign gewährleistet eine einfache und schnelle Installation. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit an unterschiedliche Anforderungen - 3 Abstrahlwinkel: 90°, 60°, 30°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für externe und interne Anwendungen in Industrieanlagen und Verbindungswegen vorgesehen. Perfekt für Büros, Geschäfts- und Serviceeinrichtungen.


TUBE LED EVO 2 28W 4000K LS2 90 WIDE BEAM

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	269271	Material Gehäuse:	PC
EAN:	5905963269271	Farbe Gehäuse:	silber
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	42/45/1346
Leistung [W]:	28	Einbaumaße [mm]:	1328
Nennleistung der Leuchte [W]:	32	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP65
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau-, Hänge-
Lichtstrom [lm]:	3100	Durch- verdrahtung:	LS2
Lichtausbeute [lm/W]:	111	Eigengewicht [kg]:	1.200
Energieeffizienzklasse:	E	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	II	CE-Zertifikat:	226/2023
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Strahlen
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
SDCM:	≤ 3	ETIM klasse:	EC000109
Power Factor:	0.92	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	transparent	Garantie [Jahren]:	5
Material Optik:	PMMA	Anleitung:	Download PDF
Optik:	lineare Linse		

LIGHT CURVES



TUBE LED EVO 2 28W 4000K LS2 90 WIDE BEAM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
267604	Röhren-LED EVO-Montagebügel einstellbar +/-100st.
266591	Röhre LED EVO elektrische Aufhängung
266607	Tube LED EVO Seileaufhängung
266829	Tube LED EVO Seileaufhängung (runde Schachtel)
266492	TUBE LED EVO System Sternanschluss
266485	TUBE LED EVO System Sternanschluss weiß matt
266478	TUBE LED EVO System Sternanschluss schwarz matt



Röhren-LED EVO-Montagebügel
einstellbar +/-100st. (267604)



Tube LED EVO
Seileaufhängung (266607)



TUBE LED EVO System
Sternanschluss (266492)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 226/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl