

TUBE LED EVO 2 DALI 21W 4000K LS2 90 WIDE BEAM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	267710
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	2350
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	silber
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Die LED-Leuchte ist für die Aufhängung, Decken- und Wandmontage konzipiert. Sie bietet eine Kombination aus hohen Beleuchtungsparametern und Funktionalität. Das Gehäuse mit einem Durchmesser von 42 mm ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Das Lampendesign gewährleistet eine einfache und schnelle Installation. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit an unterschiedliche Anforderungen - 3 Abstrahlwinkel: 90°, 60°, 30°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für externe und interne Anwendungen in Industrieanlagen und Verbindungswegen vorgesehen. Perfekt für Büros, Geschäfts- und Serviceeinrichtungen.


TUBE LED EVO 2 DALI 21W 4000K LS2 90 WIDE BEAM

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	267710	Material Gehäuse:	PC
EAN:	5905963267710	Farbe Gehäuse:	silber
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	42/45/1065
Leistung [W]:	21	Einbaumaße [mm]:	1047
Nennleistung der Leuchte [W]:	24	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP65
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau-, Hänge-
Lichtstrom [lm]:	2350	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	112	Durch- verdrahtung:	LS2
Energieeffizienzklasse:	E	Eigengewicht [kg]:	1.100
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	CE-Zertifikat:	226/2023
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyt:	Strahlen
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Power Factor:	0.92	ETIM klasse:	EC000109
Typ Diffusor:	transparent	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Optik:	PMMA	Garantie [Jahren]:	5
Optik:	lineare Linse	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



TUBE LED EVO 2 DALI 21W 4000K LS2 90 WIDE BEAM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
267604	Röhren-LED EVO-Montagebügel einstellbar +/-100st.
266591	Röhre LED EVO elektrische Aufhängung
266607	Tube LED EVO Seileaufhängung
266829	Tube LED EVO Seileaufhängung (runde Schachtel)
266492	TUBE LED EVO System Sternanschluss
266485	TUBE LED EVO System Sternanschluss weiß matt
266478	TUBE LED EVO System Sternanschluss schwarz matt



Röhren-LED EVO-Montagebügel einstellbar +/-100st. (267604)



Tube LED EVO Seileaufhängung (266607)



TUBE LED EVO System Sternanschluss (266492)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 226/2023