
TUBE LED EVO 2 DALI 28W 4000K LS2 60 MEDIUM BEAM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	267765
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	28
Lichtstrom [lm]*:	3300
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	silber
Typ Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Die LED-Leuchte ist für die Aufhängung, Decken- und Wandmontage konzipiert. Sie bietet eine Kombination aus hohen Beleuchtungsparametern und Funktionalität. Das Gehäuse mit einem Durchmesser von 42 mm ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Das Lampendesign gewährleistet eine einfache und schnelle Installation. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit an unterschiedliche Anforderungen - 3 Abstrahlwinkel: 90°, 60°, 30°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für externe und interne Anwendungen in Industrieanlagen und Verbindungswegen vorgesehen. Perfekt für Büros, Geschäfts- und Serviceeinrichtungen.


TUBE LED EVO 2 DALI 28W 4000K LS2 60 MEDIUM BEAM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	267765	**Material Gehäuse:**	PC
EAN:	5905963267765	**Farbe Gehäuse:**	silber
Lichtquelle:	LED modul	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	42/45/1346
Leistung [W]:	28	**Einbaumaße [mm]:**	1328
Nennleistung der Leuchte [W]:	32	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**IP-Schutzart:**	IP65
Frequenz:	50 - 60	**Montage:**	Anbau-, Hänge-
Lichtstrom [lm]:	3300	**DIMM DALI:**	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	118	**Durch- verdrahtung:**	LS2
Energieeffizienzklasse:	E	**Eigengewicht [kg]:**	1.300
Schutzklasse:	I	**Garantie [Jahre]:**	5
Farbtemperatur [K]:	4000	**CE-Zertifikat:**	226/2023
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Kategorietyp:**	Strahlen
SDCM:	≤ 3	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	50000
Power Factor:	0.92	**ETIM klasse:**	EC000109
Typ Diffusor:	transparent	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Optik:	PMMA	**Garantie [Jahren]:**	5
Optik:	lineare Linse	**Anleitung:**	Download PDF

LIGHT CURVES



TUBE LED EVO 2 DALI 28W 4000K LS2 60 MEDIUM BEAM


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
267604	Röhren-LED EVO-Montagebügel einstellbar +/-100st.
266591	Röhre LED EVO elektrische Aufhängung
266607	Tube LED EVO Seileaufhängung
266829	Tube LED EVO Seileaufhängung (runde Schachtel)
266492	TUBE LED EVO System Sternanschluss
266485	TUBE LED EVO System Sternanschluss weiß matt
266478	TUBE LED EVO System Sternanschluss schwarz matt



Röhren-LED EVO-Montagebügel einstellbar +/-100st. (267604)



Tube LED EVO Seileaufhängung (266607)



TUBE LED EVO System Sternanschluss (266492)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 226/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl