

CAPELLA LED EDGE BOX VD 1950LM 840 IP54 PIR BIAŁY (21W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	940453
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	21
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1950
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariantcie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED EDGE BOX VD 1950LM 840 IP54 PIR BIAŁY (21W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Moc nominalna [W]:	21	Liczba sztuk na palecie [szt]:	116
Moc znamionowa oprawy [W]:	24	Waga netto [kg]:	0.900
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Gwarancja [lata]:	5
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1950	Flicker [%]:	100
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	78	Indeks:	940453
Klasa energetyczna:	F	Kategoria typ:	plafony
Klasa ochrony:	II	Kategoria zastosowanie:	placówki oświetlenia
Temperatura barwowa [K]:	4000	Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	23.70
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	1914
SDCM:	≤ 5	Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Współczynnik mocy:	0.98	ITHD [%]:	14
Kąt świecenia [°]:	120	Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PC	Kolor EDGE/BOX:	biały
Rodzaj klosza:	OPAL	EAN:	CAPELLA LED EDGE BOX VD
Materiał korpusu:	ABS	Częstotliwość [Hz]:	50-60
Kolor korpusu:	biały	PIR:	tak
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/105	PKP:	940453
Wymiary montażowe [mm]:	160	Czujnik zmierzchu:	tak
Odporność na uderzenia:	IK06	Żywotność LED L70B50 [h]:	12000
Stopień szczelności:	IP54	Żywotność LED L80B20 [h]:	78000
Sposób montażu:	natynkowy	Instrukcja:	Pobierz PDF
Prąd diody [mA] - zmierzony:	40		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

