CAPELLA LED EDGE VD 1400LM 840 IP54 PIR BIAŁY (16W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	940460
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dostępna również w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), który szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.

CAPELLA LED EDGE VD 1400LM 840 IP54 PIR BIAŁY (16W) 320MM


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	16
Moc znamionowa oprawy [W]:	18
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	74
Klasa energetyczna:	F
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Współczynnik mocy:	0.98
Kąt świecenia [°]:	120
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	320/89
Wymiary montażowe [mm]:	160
Odporność na uderzenia:	IK06
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy
Prąd diody [mA] - zmierzony:	40

Akcesoria w komplecie:	dławnica, odciąg, 2x osłona przewodu, wkręty, kołki rozporowe 6mm
Liczba sztuk na palecie [szt]:	174
Waga netto [kg]:	0.900
Gwarancja [lata]:	5
Flicker [%]:	100
Indeks:	940460
Kategoria typ:	plafony
Kategoria zastosowanie:	placówki oświaty
Moc znamionowa oprawy 30min [W]:	18
Strumień świetlny oprawy 0 min [lm]*:	1389
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
ITHD [%]:	14
Prąd diody [mA] znamionowy:	60
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor EDGE/BOX:	biały
EAN:	CAPELLA LED EDGE VD 140
Częstotliwość [Hz]:	50-60
PIR:	tak
PKP:	940460
Czujnik zmierzchu:	tak
Żywotność LED L70B50 [h]:	12000
Żywotność LED L80B20 [h]:	78000
Instrukcja:	Pobierz PDF


KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



CAPELLA LED EDGE VD 1400LM 840 IP54 PIR BIAŁY (16W) 320MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



CAPELLA LED EDGE

Data utworzenia karty: 18 wrzesień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 156/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl