# PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM DALI 2970LM I KL. WHITE-GOLD IP20 830 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 670145 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Moc nominalna [W]:** | 45 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2950 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa energetyczna:** | G |
| **Materiał korpusu:** | aluminium malowane proszkowo |
| **Kolor korpusu:** | biało-złoty |
| **Materiał klosza:** | PMMA |

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa PIATTO o średnicy 340mm lub 610mm wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Minimalistyczne aluminiowe klosze dostępne standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreślą charakter każdego wnętrza tworząc mocny akcent dekoracyjny. Możliwość montażu natynkowego oraz zwieszanego pozwala różnorodne zastosowania. Zintegrowany energooszczędny panel LED GO! zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bezawaryjne użytkowanie. Opcjonalnie dostępne są wersje wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu (RCR) oraz w możliwość sterowania poprzez protokół DALI zwiększający energooszczędność oraz własności użytkowe opraw.

## ZASTOSOWANIE

Lekka, zwieszana lub natynkowa oprawa oświetleniowa PIATTO doda blasku pomieszczeniom, które mają wyróżniać się estetyką. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych jak restauracje i hotele, jak również w prywatnych apartamentach.

# PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM DALI 2970LM I KL. WHITE-GOLD IP20 830 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Źródło światła:** | moduł LED | **Temperatura pracy [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Moc nominalna [W]:** | 45 | **DIMM DALI:** | tak |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 46 | **Certyfikat CE:** | 220/2023 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 | **Indeks:** | 670145 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 | **Kategoria typ:** | Oprawy dekoracyjne |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 2950 | **Moc znamionowa oprawy 0min [W]:** | 46.56 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 65 | **Kolor klosza:** | biały |
| **Klasa energetyczna:** | G | **Materiał optyki:** | PC |
| **Klasa ochronności:** | I | **Optyka:** | matryca soczewkowa |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 | **Akcesoria w komplecie:** | kołki montażowe |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 | **Waga netto [kg]:** | 7.700 |
| **SDCM:** | 3 | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.88 | **Zakres napięć AC [V]:** | 198-264 |
| **Materiał klosza:** | PMMA | **Zakres napięć DC [V]:** | 170-280 |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL | **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 120000 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium malowane proszkowo | **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 80000 |
| **Kolor korpusu:** | biało-złoty | **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 40000 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | ø610/150 | **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG1 (niskie ryzyko) |
| **Stopień szczelności:** | IP20 | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Sposób montażu:** | natynkowy | **Plik LDT:** | Pobierz |

Data utworzenia karty: 28 maj 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 220/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl