

PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM RCR 2040LM I KL. WHITE-GOLD IP20 830 (28W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	670206
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	28
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2050
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu:	biało-złoty
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa PIATTO o średnicy 340mm lub 610mm wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Minimalistyczne aluminiowe klosze dostępne standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreślą charakter każdego wnętrza tworząc mocny akcent dekoracyjny. Możliwość montażu natynkowego oraz zwieszanego pozwala różnorodne zastosowania. Zintegrowany energooszczędny panel LED GO! zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bezawaryjne użytkowanie. Opcjonalnie dostępne są wersje wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu (RCR) oraz w możliwość sterowania poprzez protokół DALI zwiększający energooszczędność oraz własności użytkowe opraw.

ZASTOSOWANIE

Lecka, zwieszana lub natynkowa oprawa oświetleniowa PIATTO doda blasku pomieszczeniom, które mają wyróżniać się estetyką. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych jak restauracje i hotele, jak również w prywatnych apartamentach.

PIATTO SURFACE-MOUNTED FI 610MM RCR 2040LM I KL. WHITE-GOLD IP20 830 (28W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	28	Stopień szczelności:	IP20
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura barwowa [K]:	3000	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2050	Certyfikat CE:	220/2023
Moc znamionowa oprawy [W]:	29	Indeks:	670206
Rodzaj klosza:	OPAL	Kategoria typ:	architektoniczne, downlight
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	29.10
Radiowy czujnik ruchu:	1	Kolor klosza:	biały
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Materiał optyki:	PC
Kolor korpusu:	biało-złoty	Optyka:	matryca soczewkowa
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	71	Akcesoria w komplecie:	kołki montażowe
Klasa energetyczna:	G	Waga netto [kg]:	7.500
Klasa ochrony:	I	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L80B20 [h]:	80000
Współczynnik mocy:	0.91	Żywotność LED L90B10 [h]:	40000
Materiał klosza:	PMMA	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo	Instrukcja:	Download PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø610/150	Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:220/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl