

PIATTO SUSPENDED FI 610MM DALI 2970LM I KL. BLACK-GOLD IP20 830 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	654664
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	45
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2950
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu:	czarno-złoty
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa PIATTO o średnicy 340mm lub 610mm wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Minimalistyczne aluminiowe klosze dostępne standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreślą charakter każdego wnętrza tworząc mocny akcent dekoracyjny. Możliwość montażu natynkowego oraz zwieszanego pozwala różnorodne zastosowania. Zintegrowany energooszczędny panel LED GO! zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bezawaryjne użytkowanie. Opcjonalnie dostępne są wersje wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu (RCR) oraz w możliwość sterowania poprzez protokół DALI zwiększający energooszczędność oraz własności użytkowe opraw.

ZASTOSOWANIE

Lekka, zwieszana lub natynkowa oprawa oświetleniowa PIATTO doda blasku pomieszczeniom, które mają wyróżniać się estetyką. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych jak restauracje i hotele, jak również w prywatnych apartamentach.


PIATTO SUSPENDED FI 610MM DALI 2970LM I KL. BLACK-GOLD IP20 830 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	45	Sposób montażu:	zwieszany
Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Temperatura barwowa [K]:	3000	Certyfikat CE:	220/2023
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2950	Indeks:	654664
Moc znamionowa oprawy [W]:	46	Kategoria typ:	architektoniczne, downlight
Rodzaj klosza:	OPAL	Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	46.56
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kolor klosza:	biały
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Materiał optyki:	PC
DIMM DALI:	tak	Optyka:	matryca soczewkowa
Kolor korpusu:	czarno-złoty	Akcesoria w komplecie:	zwiesia (zestaw)
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	65	Waga netto [kg]:	7.900
Klasa energetyczna:	G	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	I	Zakres napięć AC [V]:	198-264
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć DC [V]:	170-280
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Współczynnik mocy:	0.88	Żywotność LED L80B20 [h]:	80000
Materiał klosza:	PMMA	Żywotność LED L90B10 [h]:	40000
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø610/150/1500	Instrukcja:	Pobierz PDF
Stopień szczelności:	IP20	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:220/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl