

# PIATTO SUSPENDED FI 610MM DALI 2970LM I KL. BLACK-SILVER IP20 830 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	670459
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	45
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2950
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa energetyczna:</b>	G
<b>Materiał korpusu:</b>	Aluminium malowane proszkowo
<b>Kolor korpusu:</b>	czarno-srebrny
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA

## CHARAKTERYSTYKA

Oprawa PIATTO o średnicy 340mm lub 610mm wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Minimalistyczne aluminiowe klosze dostępne standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreślą charakter każdego wnętrza tworząc mocny akcent dekoracyjny. Możliwość montażu natynkowego oraz zwieszanego pozwala różnorodne zastosowania. Zintegrowany energooszczędny panel LED GO! zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bezawaryjne użytkowanie. Opcjonalnie dostępne są wersje wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu (RCR) oraz w możliwość sterowania poprzez protokół DALI zwiększający energooszczędność oraz własności użytkowe opraw.

## ZASTOSOWANIE

Lekka, zwieszana lub natynkowa oprawa oświetleniowa PIATTO doda blasku pomieszczeniom, które mają wyróżniać się estetyką. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych jak restauracje i hotele, jak również w prywatnych apartamentach.

# PIATTO SUSPENDED FI 610MM DALI 2970LM I KL. BLACK-SILVER IP20 830 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -25 do +35
<b>Moc nominalna [W]:</b>	45	<b>DIMM DALI:</b>	tak
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	46	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">220/2023</a>
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220-240	<b>Indeks:</b>	670459
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50-60	<b>Kategoria typ:</b>	architektoniczne, downlight
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	2950	<b>Moc znamionowa oprawy 0min [W]:</b>	46.56
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	65	<b>Kolor klosza:</b>	biały
<b>Klasa energetyczna:</b>	G	<b>Materiał optyki:</b>	PC
<b>Klasa ochrony:</b>	I	<b>Optyka:</b>	matryca soczewkowa
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000	<b>Akcesoria w komplecie:</b>	zwiesia (zestaw)
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Waga netto [kg]:</b>	7.900
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Współczynnik mocy:</b>	0.88	<b>Zakres napięć AC [V]:</b>	198-264
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA	<b>Zakres napięć DC [V]:</b>	170-280
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL	<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	120000
<b>Materiał korpusu:</b>	Aluminium malowane proszkowo	<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	80000
<b>Kolor korpusu:</b>	czarno-srebrny	<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	40000
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	ø610/150/1500	<b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b>	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Sposób montażu:</b>	zwieszany		

Data utworzenia karty: 05 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 220/2023