

PIATTO SUSPENDED FI 610MM DALI 3200LM I KL. BLACK-SILVER IP20 840 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	670480
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	45
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu:	czarno-srebrny
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa PIATTO o średnicy 340mm lub 610mm wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Minimalistyczne aluminiowe klosze dostępne standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreślą charakter każdego wnętrza tworząc mocny akcent dekoracyjny. Możliwość montażu natynkowego oraz zwieszanego pozwala różnorodne zastosowania. Zintegrowany energooszczędny panel LED GO! zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bezawaryjne użytkowanie. Opcjonalnie dostępne są wersje wyposażone w mikrofalowy czujnik ruchu (RCR) oraz w możliwość sterowania poprzez protokół DALI zwiększający energooszczędność oraz własności użytkowe opraw.

ZASTOSOWANIE

Lekka, zwieszana lub natynkowa oprawa oświetleniowa PIATTO doda blasku pomieszczeniom, które mają wyróżniać się estetyką. Znajdzie zastosowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych jak restauracje i hotele, jak również w prywatnych apartamentach.

PIATTO SUSPENDED FI 610MM DALI 3200LM I KL. BLACK-SILVER IP20 840 (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Moc nominalna [W]:	45	DIMM DALI:	tak
Moc znamionowa oprawy [W]:	46	Certyfikat CE:	220/2023
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Indeks:	670480
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kategoria typ:	architektoniczne, downlight
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3200	Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	46.56
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	70	Kolor klosza:	biały
Klasa energetyczna:	G	Materiał optyki:	PC
Klasa ochronności:	I	Optyka:	matryca soczewkowa
Temperatura barwowa [K]:	4000	Aksesoria w komplecie:	zwiesia (zestaw)
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto [kg]:	7.900
SDCM:	≤ 3	Gwarancja [lata]:	5
Współczynnik mocy:	0.88	Zakres napięć AC [V]:	198-264
Materiał klosza:	PMMA	Zakres napięć DC [V]:	170-280
Rodzaj klosza:	OPAL	Żywotność LED L70B50 [h]:	120000
Materiał korpusu:	Aluminium malowane proszkowo	Żywotność LED L80B20 [h]:	80000
Kolor korpusu:	czarno-srebrny	Żywotność LED L90B10 [h]:	40000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø610/150/1500	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Stopień szczelności:	IP20	Instrukcja:	Pobierz PDF
Sposób montażu:	zwieszany		

Data utworzenia karty: 05 maj 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 220/2023