DL 220 LED EVO LV 220MM 1850LM 840 PRM MATT (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	519659
--------	--------

IP-Schutzart: IP65/IP20

Leistung [W]: 15

Lichtstrom [lm]*: 1850

Farbtemperatur [K]: 4000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Energieeffizienzklasse: E

Material Gehäuse: ABS

Farbe Gehäuse: weiss

Typ Diffusor: PRM MATT

CHARAKTERISTIK

Downlight mit integriertem, energiesparendem LED Panel hat eine hohe Lichtausbeute, einen hohen Schutzgrad IP65 und zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung aus. Der Diffusor wurde aus prismatischem oder mattem PC entworfen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist sowohl für den Innengebrauch (Büros, Durchgänge, Nutzräume) als auch für den Außeneinsatz vorgesehen. Aufgrund der Möglichkeit, sie mit einem Vorschaltgerät herzustellen, das für die Arbeit mit DALI-Lichtsteuersystemen geeignet ist, wird sie besonders für Bürogebäude der Klasse A empfohlen und bietet eine gute Beleuchtung der Oberfläche und fördert Arbeiten, die eine hohe Konzentration des Sehvermögens erfordern. Es ist für den Einbau in abgehängte Decken und Gipskartondecken konzipiert.



DL 220 LED EVO LV 220MM 1850LM 840 PRM MATT (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	519659
EAN:	5905963519659
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	15
Nennleistung der Leuchte [W]:	16.20
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [Im]:	1850
Lichtausbeute [lm/W]:	114
Energieeffizienzklasse:	Е
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.89
Typ Diffusor:	PRM MATT
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø220/108	
Einbaumaße [mm]:	Ø205	
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08	
IP-Schutzart:	IP65/IP20	
Montage:	Einbau	
Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35	
Eigengewicht [kg]:	1.100	
Kategorietyp:	Downlight	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	117000	
ETIM klasse:	EC002892	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000	
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	325/2023	
ENEC-Zertifikat:	0347/ENEC/24	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	



DL 220 LED EVO LV 220MM 1850LM 840 PRM MATT (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
620034	Abdeckring 202.5/257 DL 220 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

