

DL 220 LED EVO LV 220MM 2350LM 830 PRM MATT DALI (21W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	519840
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	2400
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Typ Diffusor:	PRM MATT

CHARAKTERISTIK

Downlight mit integriertem, energiesparendem LED Panel hat eine hohe Lichtausbeute, einen hohen Schutzgrad IP65 und zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung aus. Der Diffusor wurde aus prismatischem oder mattem PC entworfen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist sowohl für den Innengebrauch (Büros, Durchgänge, Nutzräume) als auch für den Außeneinsatz vorgesehen. Aufgrund der Möglichkeit, sie mit einem Vorschaltgerät herzustellen, das für die Arbeit mit DALI-Lichtsteuersystemen geeignet ist, wird sie besonders für Bürogebäude der Klasse A empfohlen und bietet eine gute Beleuchtung der Oberfläche und fördert Arbeiten, die eine hohe Konzentration des Sehvermögens erfordern. Es ist für den Einbau in abgehängte Decken und Gipskartondecken konzipiert.

DL 220 LED EVO LV 220MM 2350LM 830 PRM MATT DALI (21W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	519840	Einbaumaße [mm]:	Ø205
EAN:	5905963519840	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutztart:	IP65/IP20
Leistung [W]:	21	Montage:	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	22.50	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	DIMM DALI:	ja
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	1.100
Lichtstrom [lm]:	2400	Kategorietyp:	Downlight
Lichtausbeute [lm/W]:	106	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	117000
Energieeffizienzklasse:	E	ETIM klasse:	EC002892
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
SDCM:	3	Garantie [Jahre]:	5
Power Factor:	0.93	CE-Zertifikat:	325/2023
Typ Diffusor:	PRM MATT	ENEC-Zertifikat:	0347/ENEC/24
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø220/108		

DL 220 LED EVO LV 220MM 2350LM 830 PRM MATT DALI (21W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
620034	Abdeckring 202.5/257 DL 220 RAL9016

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 325/2023