MADERA LED IP20 32W OPAL 3000K (620X620X87MM)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	472145
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	32
Lichtstrom [lm]*:	2850
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	A
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau

CHARAKTERISTIK

Quadratische Aufputz-LED-Leuchte mit hoher Lichtausbeute. Hergestellt aus grau pulverbeschichtetem Stahlblech, ausgestattet mit energiesparenden LED GO! Panels. Der opale Diffusor aus PMMA sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung und minimiert Blendung. Das Design bietet einen diskreten indirekten Lichteffekt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Deckenmontage vorgesehen. Besonders empfohlen für den Einsatz in öffentlichen Räumen von öffentlichen Gebäuden, z. B. Büros, Empfangsbereichen, Korridoren, Treppen, Toiletten.


MADERA LED IP20 32W OPAL 3000K (620X620X87MM)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	472145	**Material Gehäuse:**	Stahlblech pulverbeschichtet
EAN:	5905963472145	**Farbe Gehäuse:**	grau
Lichtquelle:	LED modul	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	620/620/87
Leistung [W]:	32	**IP-Schutzart:**	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Montage:**	Anbau
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	2850	**Eigengewicht [kg]:**	4.100
Lichtausbeute [lm/W]:	89	**Garantie [Jahre]:**	5
Energieeffizienzklasse:	A	**CE-Zertifikat:**	34/2016
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	raster
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	50000
Farb- wiedergabe- index:	>80	**ETIM klasse:**	EC002892
Material Diffusor:	PMMA	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	OPAL	**Anleitung:**	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 06 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 34/2016

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl