OVAL LED EVO HV 170MM 470LM 840 METALGITTER AUFKLAPPBAR GRAU ABDECKUNG (5W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	911392
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	5
Lichtstrom [lm]*:	470
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Ovale Aufputz-LED-Kanalleuchte mit integriertem, energiesparendem LED-GO! Panel die sich durch eine hohe Lichtausbeute und Dichtheit IP44 (Wandmontage) und IP40 (Deckenmontage) auszeichnet. Der Sockel wurde aus Polypropylen und der Diffusor aus Glas gefertigt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Außenbereich als industrielle Fassadenbeleuchtung und Parkplatzbeleuchtung als auch für die Innenbeleuchtung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppen sowie in Kanälen und Kellerräumen vorgesehen.

OVAL LED EVO HV 170MM 470LM 840 METALGITTER AUFKLAPPBAR GRAU ABDECKUNG (5W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	911392	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	170/125/115
EAN:	5905963911392	**Einbaumaße [mm]:**	110
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK06
Leistung [W]:	5	**IP-Schutzart:**	IP44
Nennleistung der Leuchte [W]:	6.10	**Montage:**	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +25
Frequenz:	50 - 60	**Eigengewicht [kg]:**	0.200
Lichtstrom [lm]:	470	**Garantie [Jahre]:**	3
Lichtausbeute [lm/W]:	77	**CE-Zertifikat:**	402/2023
Energieeffizienzklasse:	F	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Schutzklasse:	I	**Kategorie der Anwendung:**	Parkplätze und Radwege
Farbtemperatur [K]:	4000	**Version:**	ausklappbares Metallgitter
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	80 000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	51 000
Power Factor:	0.99	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	25 000
Abstrahl- winkel [°]:	120	**ETIM klasse:**	EC001058
Material Diffusor:	PC	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	OPAL	**Garantie [Jahren]:**	2
Material Gehäuse:	PP	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	grau	**Plik LDT:**	Download

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 402/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl