OVAL LED EVO HV 170MM 540LM 830 KUNSTSTOFFGITTER GRAU ABDECKUNG GLAS (5W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	911262
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	5
Lichtstrom [Im]*:	540
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	4
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	Glas

CHARAKTERISTIK

Ovale Aufputz-LED-Kanalleuchte mit integriertem, energiesparendem LED-GO! Panel die sich durch eine hohe Lichtausbeute und Dichtheit IP44 (Wandmontage) und IP40 (Deckenmontage) auszeichnet. Der Sockel wurde aus Polypropylen und der Diffusor aus Glas gefertigt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Außenbereich als industrielle Fassadenbeleuchtung und Parkplatzbeleuchtung als auch für die Innenbeleuchtung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppen sowie in Kanälen und Kellerräumen vorgesehen.



OVAL LED EVO HV 170MM 540LM 830 KUNSTSTOFFGITTER GRAU ABDECKUNG GLAS (5W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	911262
EAN:	5905963911262
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	5
Nennleistung der Leuchte [W]:	6.10
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [Im]:	540
Lichtausbeute [Im/W]:	89
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	4
Power Factor:	0.99
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	Glas
Typ Diffusor:	PRM
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	170/125/110
Einbaumaße [mm]:	110
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP44
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Eigengewicht [kg]:	0.390
Garantie [Jahre]:	3
CE-Zertifikat:	402/2023
Kategorietyp:	Deckenlampe
Kategorie der Anwendung:	Parkplätze und Radwege
Version:	Kunststoffgitter
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	80 000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	51 000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	25 000
ETIM klasse:	EC001058
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahren]:	2
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



