

OVAL LED EVO HV 170MM 620LM 840 METALGITTER WEISS ABDECKUNG GLAS (5W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	911071
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	5
Lichtstrom [lm]*:	620
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	4
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	Glas

CHARAKTERISTIK

Ovale Aufputz-LED-Kanalleuchte mit integriertem, energiesparendem LED-GO! Panel die sich durch eine hohe Lichtausbeute und Dichtheit IP44 (Wandmontage) und IP40 (Deckenmontage) auszeichnet. Der Sockel wurde aus Polypropylen und der Diffusor aus Glas gefertigt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Außenbereich als industrielle Fassadenbeleuchtung und Parkplatzbeleuchtung als auch für die Innenbeleuchtung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppen sowie in Kanälen und Kellerräumen vorgesehen. Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

OVAL LED EVO HV 170MM 620LM 840 METALGITTER WEISS ABDECKUNG GLAS (5W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	911071	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	170/125/115
EAN:	5905963911071	Einbaumaße [mm]:	110
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	5	IP-Schutzart:	IP44
Nennleistung der Leuchte [W]:	6.10	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	0.420
Lichtstrom [lm]:	620	Garantie [Jahre]:	3
Lichtausbeute [lm/W]:	102	CE-Zertifikat:	402/2023
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorieotyp:	Deckenlampe
Schutzklasse:	I	Kategorie der Anwendung:	Parkplätze und Radwege
Farbtemperatur [K]:	4000	Version:	Metalgitter
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	80 000
SDCM:	4	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	51 000
Power Factor:	0.99	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	25 000
Abstrahl- winkel [°]:	120	ETIM klasse:	EC001058
Material Diffusor:	Glas	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	PRM	Garantie [Jahren]:	2
Material Gehäuse:	PP	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 402/2023