



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	963865
Leistung [W]:	104
Lichtstrom [lm]*:	18300
Farbtemperatur [K]:	4000
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	B
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PC
Abstrahl- winkel [°]:	55
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25

CHARAKTERISTIK

OCULUS LED ist eine HIGH-BAY-Lampe aus der NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das von Grund auf entworfene Gehäuse, das aus Aluminiumdruckguss hergestellt pulverlackiert wird, nutzt natürliche Prozesse der Konduktion und Konvektion, die sich positiv auf den Wärmehaushalt der Lampe auswirken. Die Gehäuseform mit integriertem, effektivem Radiator und hochwertigen Materialien sorgt für eine maximale Wärmeableitung des LED-Moduls. Die vom Körper getrennte Außenkabine des Treibers garantiert optimale Betriebsbedingungen für das Stromversorgungssystem. Dies ermöglicht den Betrieb der Lampe bei einer Umgebungstemperatur von maximal 60 °C. Dioden eines namhaften Herstellers und neue LED-Module wirken sich auf sehr hohe Lichtausbeute aus: max. 176 lm/W. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und erheblich an Energie gespart wird. Der Schirm und das optische System sind neue, präzise lineare Linsen aus PC - Polycarbonat. Erhältlich in 3 speziellen Lichtverteilungen: 55°, 75°, 105°. Eine GLAS-Version mit gehärtetem Glas (ohne Linsen) und 105°-Verteilung ist ebenfalls erhältlich.

Standardmäßig mit einem 0,3 m langen HO7RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist, um die Montage zu vereinfachen und zu verbessern. Das Design ist für die Hänge-Montage und die Verwendung von zusätzlichem Zubehör auch für die Aufputzmontage (Decken- und Wandmontage) ausgelegt.

Version mit RCR-Funkbewegungssensor erhältlich:

- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- komfortable Änderung von Parametern per Fernbedienung (separat zu erwerben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Hänge-Montage (mit Ketten, Seilen usw.) im Innen- und Außenbereich vorgesehen. Funktioniert hervorragend in Fabriken und Produktionshallen sowie in großen Lagern und Logistikzentren.

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	104	Montage:	Hänge-/abgehängt
Index:	963865	Kabellänge [m]:	0.30
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	175/400/400
Lichtstrom [lm]:	18300	Eigengewicht [kg]:	5.650
Lichtquelle:	LED modul	Kategorietyt:	high-bay und low-bay
Material Diffusor:	PC	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Nennleistung der Leuchte [W]:	109.90	Gleichspannungsbereich [V]:	176-280
Abstrahl- winkel [°]:	55	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	196000
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	123000
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25	Zubehör Enthalten:	Kranöse
Lichtausbeute [lm/W]:	167	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Energieeffizienzklasse:	B	Ladezeit [h:min]:	1
Schutzklasse:	I	Batterielebensdauer [h:min]:	3
Farb- wiedergabe- index:	>80	Akku:	NiMh
SDCM:	≤ 3	Batteriekapazität [mAh]:	4
Power Factor:	0.95	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Überspannungsschutz [kV]:	4	Autotest:	ja
Typ Diffusor:	transparent	Arbeits- modus:	M
Farbe Diffusor:	transparent	ETIM klasse:	EC001716
Material Optik:	PC	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Optik:	Linse	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/005/2021/M1
Farbe Gehäuse:	grau	CE-Zertifikat:	153/2023
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/371	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0481/21
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09	HACCP:	852/2004
IP-Schutzart:	IP23	Anleitung:	Download PDF

OCULUS LED

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
964244	OCULUS LED - RCR Bewegungsmelder
964886	OCULUS LED - Universel-Halterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
964893	OCULUS LED - Anbauhalterung-mangelnde Kompatibilität mit Dali Version 294W
964862	OCULUS LED - Schutzgitter
963674	OCULUS LED - RCR / PIR DALI Bewegungsmelder
WSEL438	Bewegungsmelder und Dämmerungssensor HD01R
WSEL415	WSEL415 Bewegungs PIR-Sensor



OCULUS LED - RCR
Bewegungsmelder (964244)



OCULUS LED - Universel-Halterung-
mangelnde Kompatibilität mit Dali
Version 294W (964886)



OCULUS LED - Anbauhalterung-
mangelnde Kompatibilität mit Dali
Version 294W (964893)



OCULUS LED - Schutzgitter (964862)



OCULUS LED - RCR / PIR DALI
Bewegungsmelder (963674)



Bewegungsmelder und
Dämmerungssensor HD01R (WSEL438)



WSEL415 Bewegungs PIR-
Sensor (WSEL415)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 153/2023