ROUND LED HV 210MM 570LM 830 WEISS ABDECKUNG PC GITTER (5W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	948008
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	5
Lichtstrom [lm]*:	570
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 4
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	Glas

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit eingebautem, integriertem, energiesparendem LED GO! Panel mit hoher Lichtausbeute und IP44-Dichtheit. Die Basis ist in Weiß, Schwarz und Aschgrau erhältlich. Sie wurde aus Polypropylen gefertigt, während der Diffusor aus prismatischem Glas entworfen wurde. Die Leuchte ist mit einem Präsenzsensor (PIR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich (Technikräume, Durchgänge) als auch für den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. In der Variante mit PIR-Sensor wird dies insbesondere für die Beleuchtung von Räumen und öffentlichen Gebäuden (öffentliche Gebäude, Mehrfamilienhäuser) empfohlen.

ROUND LED HV 210MM 570LM 830 WEISS ABDECKUNG PC GITTER (5W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	948008
EAN:	5905963948008
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	5
Nennleistung der Leuchte [W]:	6.10
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	570
Lichtausbeute [lm/W]:	93
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 4
Power Factor:	0.99
Material Diffusor:	Glas
Typ Diffusor:	PRM

Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø210/105
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP44
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Eigengewicht [kg]:	0.700
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	16/2018
Kategorietyp:	Deckenlampe
Kategorie der Anwendung:	Parkplätze und Radwege
Version:	Gitter
ETIM klasse:	EC002892
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Garantie [Jahren]:	2
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 12 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 16/2018

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl