ROUND LED HV 210MM 620LM 840 PIR WEISS GITTER (5W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	948077
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	5
Lichtstrom [lm]*:	620
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 4
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	Glas

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit eingebautem, integriertem, energiesparendem LED GO! Panel mit hoher Lichtausbeute und IP44-Dichtheit. Die Basis ist in Weiß, Schwarz und Aschgrau erhältlich. Sie wurde aus Polypropylen gefertigt, während der Diffusor aus prismatischem Glas entworfen wurde. Die Leuchte ist mit einem Präsenzsensor (PIR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich (Technikräume, Durchgänge) als auch für den Außenbereich (Fassadenbeleuchtung) vorgesehen. In der Variante mit PIR-Sensor wird dies insbesondere für die Beleuchtung von Räumen und öffentlichen Gebäuden (öffentliche Gebäude, Mehrfamilienhäuser) empfohlen.

ROUND LED HV 210MM 620LM 840 PIR WEISS GITTER (5W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	948077	**Farbe Gehäuse:**	weiss
EAN:	5905963948077	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø210/245/105
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK06
Leistung [W]:	5	**IP-Schutzart:**	IP44
Nennleistung der Leuchte [W]:	7.10	**Montage:**	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von 0 bis +25
Frequenz:	50 - 60	**PIR:**	ja
Lichtstrom [lm]:	620	**Eigengewicht [kg]:**	0.820
Lichtausbeute [lm/W]:	87	**Garantie [Jahre]:**	5
Energieeffizienzklasse:	F	**CE-Zertifikat:**	16/2018
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Farbtemperatur [K]:	4000	**Kategorie der Anwendung:**	Parkplätze und Radwege
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Version:**	Gitter
SDCM:	≤ 4	**ETIM klasse:**	EC002892
Power Factor:	0.99	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	Glas	**Garantie [Jahren]:**	2
Typ Diffusor:	PRM	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	PP		

Erstellungsdatum der Karte: 12 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 16/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl